

三、分项报价表

项目名称：林周县春堆村社会化服务能力提升采购项目二次

项目编号：XZZB-CQDY-LS23-02-03

序号	名称	型号和规格 (服务内容)	数量	制造商 (承接商) 名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	拖拉机	型号：LX1404 (G4) 驱动形式：轮式 4×4 外廓尺寸 (毫米)：4910 ×2430×3030 发动机功率 (千瓦) 103.6 发动机结构型式：六缸、 立式、直列、水冷、四冲 程 发动机标定转速 (r/min)： 2200 动力输出转速 (转/分)： 720/1000 液压输出：多路阀 档位：前进/后退 12F+4R 轮胎规格： 14.9-24/18.4-38 前轮轮距可调 (mm) 1761~2000 后轮轮距可调 (mm) 1614~2214 轴距 (毫米)：2600 最大牵引力 (千牛) 52.6	13	第一拖拉机股份有限公司	238000.00	3094000.00	

		最小使用质量（千克）： 5000 前后配重（千克）前配重： 400 后配重：400 最小使用比质量（kg/kW）： 48.26 最小离地间隙（毫米）： 4700（前桥底部） 带辅助油缸、强压提升器、 副油箱 驾驶室：空调驾驶室					
2	拖拉机	型号：LX1204(G4) 驱动型式：轮式 4×4 外形尺寸(mm)5010×2240 ×3070 前轮轮距可调（mm） 1761~2000 后轮轮距可调（mm） 1614~2214 最小离地间隙（mm）450 最小使用质量（kg）4900 变速箱档数：前进/后退 12F+4R 液压输出：多路阀 发动机形式：六缸、立式、 水冷、四冲程直喷柴油机 标定功率（kw）：73.5 额定转速（r/min）：2200 轮胎规格：前轮 12.4-26、	12	第一 拖拉 机股 份有 限公 司	210000.00	2520000.00	

		后轮 18.4-34 动力输出轴形式：后置、 独立式 动力输出轴转速 (t/min) 540/1000 耕深控制方式：位调节、 浮动调节、带快速升降 最大配重质量：前/后(kg) 500/300 最大牵引力 (KN) 36 带辅助油缸、强压提升器、 副油箱 驾驶室：空调驾驶室					
3	一体式 免耕播种机	型号：2BMF-22 结构型式：机械式/牵引式 配套动力范围（千瓦）： 73.5~110.3 整机外形尺寸（长×宽× 高）：4360×4710×1850mm 作业速度范围：5~8km/h 作业小时生产率： 1.81~2.90hm ² /h 作业宽幅：3630mm 行距：165mm 行数：22 行 排种、排肥器型式：槽轮 式、金属材料 排种、排肥器数量：22 排种排、肥器驱动方式： 地轮驱动	12	河北 耘耕 农业 机械 制造 有限 公司	93000.00	1116000.00	

		<p>种箱容积：950L</p> <p>肥箱容积：850L 种/肥</p> <p>排量调节方式：调节杆式</p> <p>传动机构型式：链条传动</p> <p>开沟器型式：波纹犁刀+ 双圆盘式</p> <p>开沟器数量：22</p> <p>开沟器深度调节范围： 0~90mm</p> <p>地轮型式：充气橡胶轮地</p> <p>轮直径Φ1030mm</p> <p>地轮高度调节范围： 0~200mm</p> <p>破茬清垄工作部件：波纹 犁刀</p> <p>镇压器型式：橡胶胶轮单 行镇压</p> <p>播种深度：0~9CM</p> <p>整机重量：3300Kg</p>					
4	液压翻 转犁	<p>型号：1LYF-535</p> <p>外形尺寸（毫米）：4120 ×2450×1300</p> <p>配套动力：102.9KW</p> <p>耕幅：1750mm</p> <p>犁铧类型：镜面（整体型）</p> <p>犁体数：10</p>	16	郑州市华 丰农 业机 械有 限公 司	17000.00	272000.00	
5	液压圆 盘重耙	<p>型号：1BZ-3.0</p> <p>耙片数：24 片</p> <p>耕作宽幅：2500mm</p> <p>耙片间距：230mm</p>	11	徐州 中阳 农业 机械	30000.00	330000.00	

		耙片尺寸：650*5 整机重量：1600Kg 配套动力：80-100 马力 耙片材质：鞍钢/65MN 行走油缸 SG100，配安全 卡/徐州中液 耙组轴承：6214/EYC，双 列全封闭 间管等铸件：间管等铸件， 方轴 40*40，45 号钢：45 号钢冷拔/自锁内垫 耙架主梁：120*120*6， Q235 耙组梁：120*120*6，Q235		有限公司			
6	深松机	型号：1S-220W 外形尺寸（长×宽×高） （mm）：1490×2580×1350 结构质量：850kg 配套动力：66.2kW 深松铲结构型式：曲面铲 深松铲数量：4 工作幅宽（cm）：210 铲间距（cm）：55 耕深深松（cm）：25 作业速度：4km/h 作业小时生产率： 0.4hm ² /h	16	中国一拖集团有限公司	16800.00	268800.00	
7	联合收割机	型号：4LZ-9B1 (G4) 马力：190hp 喂入量：8.0kg/s	19	中国一拖集团	195000.00	3705000.00	

		割幅：2560/2750mm 粮仓容积：2.0m ³ 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6500×2600/2800/3000×3200mm 整机质量：5460-5990kg 最小离地间隙：300mm 行走形式：轮式自走 前进速度：25km/h 工作效率：0.7-1.4h m ² /h		有限公司			
8	植保机	型号：3WPZ-700K(G4) 形式：自走式 喷套泵压力：0.5-2.5Mpa 喷幅：10m 喷头形式：扇形喷雾头 药箱容量：700L 轮距：1630mm 工作压力：0.3-0.8Mpa 轴距：2010mm 配套动力：四缸水冷柴油机 离地间隙：1050mm 功率：36.8kw 重量：1200kg 配套泵：齿轮式高压喷雾泵 外形尺寸： 4300*1600*2600mm	10	山东祥瑞农林科技有限公司	80000.00	800000.00	
9	饲草打捆机	型号：9YFQ-1.9 草捆尺寸（厘米）：横截	7	凯斯纽荷	180000.00	1260000.00	

		面（高×宽）：36×46 长度：可调，31-132 “超级清扫”型捡拾器捡拾器宽度（米）：1.9 弹齿数：6 根齿杆，156 个齿 浮动防缠绕装置：13 根杆 传动：V 形皮带、滚子链条 仿形轮：15×6.00×6 行程长度（厘米）：76.2 速度：（540 转/分）93 个冲程/分 打结器类型：绳子打结器（重型） 容量绳：8 捆 飞轮直径（厘米）：56 动力输出轴：3 个万向节 齿轮箱滚子轴承：油浸，热处理合金钢 最大高度（厘米）：180 宽度（厘米）：302 最小 PTO 功率（马力）：76		兰工业(哈尔滨)机械有限公司			
10	圆盘割草压扁机	型号：H7220 动力输出轴转速（转/分）：540； 配套拖拉机（马力）：90 工作幅宽（毫米）：2800； 圆盘甩刀数量：7 组/14 片；	4	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	194200.00	776800.00	

		刀穀数：7 刀片数 14 转速（转/分）：3000 切割角度：2-10 度 割茬高度（毫米）：24-81 地隙（毫米）：割台全提 升）：432 放铺宽度（毫米）： 914-1829; 压扁辊：“人”字型橡胶 压扁辊/“人”字型钢制压 扁辊; 压扁辊长度(毫米):2286; 需要的最小 PTO 动力（千 瓦/马力）：65; 动力输出轴转速（转/分）： 540; 最大工作速度（千米/小 时）：14.5; 最大运输速度（千米/小 时）：32。		公司			
总计						14142600.00	

供应商名称（盖章）：西藏保田农牧机械有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：韩书杰